

Обязательные требования к подготовке строительной площадки.

Для проведения монтажных работ, безотказной и безопасной эксплуатации гидромассажного оборудования, паровых и душевых кабин, мебели для ванной комнаты, фаянса **необходимо:**

1. Заземление в ванной комнате и дифференциального устройства защитного отключения (УЗО) с током размыкания 30 мА, согласно потребляемой мощности на подводке электросети.
2. Соблюдение всех размеров и выводов (горячая вода, холодная вода, слив, электрика) согласно схеме завода-изготовителя, представленной продавцом либо специалистом по предварительной консультации!

Если монтаж согласно схеме завода невозможен, рекомендуется вызвать специалиста для консультации на нулевом этапе.

3. Наличие оборудования на месте монтажных работ. В момент установки не допускается проведение других работ, препятствующих монтажу. На объекте требуется присутствие ответственного лица со знанием расположения внутренней разводки, места отключения воды и электроэнергии.

В случае отсутствия на объекте в момент установки точной схемы разводки внутренних коммуникаций, либо ответственного лица, за повреждения данных коммуникаций в местах крепления оборудования ответственность несёт заказчик.

Пол и стены помещения должны быть облицованы керамической плиткой, не имеющей выступающих частей в габаритных размерах изделия.

Выводы воды, канализации должны быть расположены вровень со стеной, полом, за исключением схем, предусмотренных изготовителем.

При установке стеклянных кабин шторок на керамический поддон, а также на поддон без опорных ножек, поддон устанавливается заказчиком в уровень. Плитка должна быть уложена без перепадов.

Кроме того, необходимо наличие фильтров механической очистки (100 микрон) горячей и холодной воды, а также редукторов, поддерживающих в системе водоснабжения одинаковое давление горячей и холодной воды не более 4,5 атм.

Установка фильтров и редукторов производится Заказчиком на систему водоснабжения помещения.

Не допускается установка фильтров и редукторов непосредственно на выходную арматуру к сантехническим изделиям (из-за габаритных размеров и невозможности обслуживания без демонтажа изделия).

Максимальная температура горячей воды не должна превышать 60 С. Производителем не рекомендуется подключение изделий с термостатическим смесителем через проточные

водонагреватели. Для установки и обслуживания сантехнического изделия, согласно требованиям завода-изготовителя, не допускается расположение каких-либо предметов, оборудования (включая розетки, выключатели, лампы и т.д.) и выступающих строительных конструкций в габаритах изделия.

Для душевых кабин с сауной, расстояние между крышей и потолком должно быть не менее 20 см. Устранение помех, находящихся в зоне обслуживания изделия, производится заказчиком.

Настоящий документ, инструкцию по эксплуатации и техническую схему монтажа получил. С их содержанием ознакомлен.

Дата:.....

Покупатель:.....(подпись/расшифровка)